

BELTRON[®]

Tisch-Kopiergerät für Siebdruck Beltroquick S



Anwendungsbereiche:

Zur Belichtung von Siebdruckrahmen von oben.

Ausführung:

Zeitgemäßes Kopiergerät in teilbarer Ausführung (Einfacher Transport durch schmale Türen), zum Belichten von Siebdruckschablonen jeder Art. Das Gerät ist mit einer Blitzstart-Kopierlampe BELTROLUX D ohne Verschluss ausgestattet. Der Wegfall bisheriger Standby-Zeiten bringt, in Verbindung mit einem speziellen Hochglanzreflektor, eine Energieeinsparung von bis zu 80 %.

Höchstmöglicher Wirkungsgrad und exakte Ausleuchtung unter Einsatz umweltfreundlicher Strahler. "Swing-down" Lampeneinheit für schnellen und mühelosen Strahlerwechsel. Im unteren Teil befindet sich der Kopierrahmen mit diamantierter hochelastischer Naturkautschuk-Gummidecke, Antistatik-Ableitung und Kristallglasscheibe. Im oberen Teil des Kopiergerätes befindet sich die komplette Lampensteuerung, wartungsfreie Hochleistungs-Vakuumpumpe, geräuscharmes Abluftgebläse, übersichtliches Bedienpaneel mit Hauptschalter, Belichtungssteuerung, Vakuummeter und Vakuumreduzierventil.

Technische Daten:

Standardausführung:

Art.Nr.	max. Siebrahmen in mm	Lampenleistung
52.144	500 x 700	3000W
52.146	500 x 700	5000W
52.147	800 x 1000	3000W
52.148	800 x 1000	5000W
52.138	1000 x 1200	3000W
52.137	1000 x 1200	5000W
52.185	1200 x 1400	5000W
48.033	fehlt bei Beltromat 8100	

Sonderformate auf Anfrage

Optionen:

Art.Nr.	Bezeichnung
48.006	Steuerungscomputer BELTROMAT 815 / Steuerungscomputer BELTROMAT 8100
59.011	UV-Fotozelle
42.048	Vakuumschalter
59.068	Impulszähler zum anzeigen der erfolgten Belichtung
60.030	Einlegelampe, gelb
60.055	Aufpreis für Sonder-Anschluss-Spannung
60.077	Halblast-Schaltung 3000 D
60.078	Halblast-Schaltung 5000 D