

BELTRON[®]

Sofortstart Kopierlampe BELTROLUX D



Anwendungsbereiche:

Die ökologische Alternative zur Belichtung von Siebdruckrahmen. Die Blitzstart Kopierlampe BELTROLUX D ist sowohl für horizontale als auch für vertikale Belichtungen einsetzbar.

Ausführung:

Die BELTROLUX D Lampe arbeitet ohne Verschluss. Ein Direktstart-Steuerungssystem sorgt dafür, dass der Strahler nicht mehr vorgeheizt werden muss und der maximale Spektralbereich bei jeder Schaltung unmittelbar erreicht wird. Ein erneuter Start ist sofort möglich. Der spezielle Hochglanzreflektor mit einem höchstmöglichen Wirkungsgrad sorgt für eine exakte optimale Ausleuchtung. Durch den Wegfall bisheriger Standby-Zeiten und dem neu konzipierten Reflektor ergeben sich Energieeinsparungen von bis zu 80 %. Es werden ausschließlich umweltfreundliche Strahler verwendet. Alle Arbeitsabläufe werden von dem neuen speziell entwickelten Steuerungscomputer BELTROMAT 8100 geregelt. Die umweltgerechte Entsorgung gebrauchter Strahler übernehmen wir ebenfalls kostenfrei für unsere Kunden.

Technische Daten:

Standardausführung: MH-Kopierlampen für horizontale Belichtung

Art.Nr.	Bezeichnung	Strahlerleistung
49.227	Beltrolux 3000 D 3000 W	3000 W
49.228	Beltrolux 5000 D 5000 W	5000 W
49.252	Beltrolux 6000 D 6000 W	6000 W

Lampe auch mit Deckenbefestigung oder als Einbauversion lieferbar

Standardausführung: MH-Kopierlampen für vertikale Belichtung

Art.Nr.	Bezeichnung	Strahlerleistung
49.225	Beltrolux 3000 D 3000 W	3000 W
49.226	Beltrolux 5000 D 5000 W	5000 W
49.251	Beltrolux 6000 D 6000 W	6000 W

Standardausführung: MH-Kopierlampen für Einbausätze in Geräte

Art.Nr.	Bezeichnung	Strahlerleistung
49.232	Beltrolux 3000 D 3000 W	3000 W
49.233	Beltrolux 5000 D 5000 W	5000 W
49.253	Beltrolux 6000 D 6000 W	6000 W

Optionen

Art.Nr.	Bezeichnung
59.067	Deckenbefestigung, komplett inkl. Handwinde mit Sperre (für horizontale Belichtung)
59.042	Stativ, für alle Kopierlampen zur vertikalen Belichtung
59.068	Impulszähler zum Anzeigen der erfolgten Belichtungen
60.055	Aufpreis für Sonder-Anschlußspannung
48.006	Steuerungscomputer BELTROMAT 815 / Steuerungscomputer BELTROMAT 8100
59.011	UV-Fotозelle

Ersatzstrahler (Gallium):

Art.Nr.	Bezeichnung	Strahlerleistung
28.127	Direktstrahler	1000 W
28.124	Direktstrahler	3000 W
28.122	Direktstrahler	5000 W
28.182	Direktstrahler	6000 W