

# BELTRON<sup>®</sup>

## Steuerungscomputer Beltromat 815



### Anwendungsbereiche:

Mit dem BELTROMAT 815 können komplette Belichtungsvorgänge gesteuert werden. Dem Bedienungskomfort kommt hierbei eine neu entwickelte Folientastatur entgegen. Über 6 Tasten lassen sich sämtliche Funktionen des Steuerungscomputer erreichen.

Das Gerät ist mit einer UV-Messeinheit ausgestattet die es erlaubt, jederzeit per Tastendruck den prozentualen Leistungsabfall des Brenners im UV-Bereich zu ermitteln.

Am Ausgang des Gerätes stehen zwei Relais-Umschaltkontakte (Lampe und Vakuum) zur Verfügung. Der BELTROMAT 815 kann entweder fotozellengesteuert oder als reine Zeitschaltuhr betrieben werden.

Ausgestattet ist das Gerät mit 15 Belichtungsprogrammen und einem allgemein gültigen Vakuumprogramm. Standardmäßig verfügt das Gerät über Anschlüsse für Vakuumwächter und externen Start.

Eine 5-stellige Digitalanzeige und zwei Kontrolllampen geben ständig Auskunft über den jeweiligen Ablaufzustand des Computers. Durch die Verwendung modernster Schaltkreise bleiben einmal gespeicherte Programme selbst bei mehrjährigem Abschalten vom Stromnetz erhalten (es befinden sich keine Akkus oder Batterien im Gerät).

### Technische Daten:

Artikel Nr.	Bezeichnung
48006	Beltromat 815
59011	UV-Fotozelle, komplett mit Spezialfilter
59016	Fotozelle, komplett für Reproduktion
59017	Fotozelle, komplett für Tageslicht-Kopiergerät
59020	hochempfindliche Fotozelle, komplett

Anschluss-Spannung: 230 V / 50 -60 Hz  
Geräte-Außenmaß: 202 x 81 x 96 mm (BxHxT)  
zusätzliche Ausrüstung

59047      Anbaugehäuse für Beltromat 815