



Beltrotherm

Trocknung von Siebdruckprodukten nach partiellem Siebdruck



BELTROTHERM
Trocknung von Siebdruckprodukten nach partiellem Siebdruck

**PASSGENAU FÜR ALLE SIEBDRUCKMASCHINEN, FLEXIBEL EINSETZBAR
FÜR ALLE PROZESSE!**

Beltron GmbH

Siemensstraße 6 | D-63322 Rödermark | Telefon: +49 6074 89199-0 | info@beltron.de | www.beltron.de



Belthrotherm

Trocknung von Siebdruckprodukten nach partiellem Siebdruck

Produktbeschreibung:

Partieller Siebdruck findet noch verbreitet Anwendung beim Druck von:

- Beschriftungsfarben
- Abziehlacke
- Karbonpasten
- Silberpasten
- Durchsteigerpasten
- Lötstopplack partiell
- Haftvermittlern
- Heatsinkpasten
- Keramikmaterialien
- usw.

Alle Produkte werden im BELTROTHERM Durchlauftrockner mit den entsprechenden Temperaturprofilen in Prozesszeiten von 2,5 bis 5 Minuten vollständig durchgetrocknet.

Technische Daten Belthrotherm

- Arbeitsbreite: 610 mm / 24" oder 760 mm / 30"
- Bandgeschwindigkeit: einstellbar
- Vortrocknung Lötstopmaske: 0,5 - 50,0 m/min.
- Härten Lötstopmaske: 0,2 - 2,0 m/min.
- Härten Pasten: 0,5 - 5,0 m/min.
- Temperaturbereich: RT - 250°C
- Elektrischer Anschluss: 400 V 3/N/PE 50 Hz
- CE Zeichen
- Anschlussleistung: je Modul: 9,3 kW / 18,6 kW
- Betriebsleistung: je Modul: 4,6 kW / 9,3 kW
- Zuluft, Abluft je Modul: 100 - 300 m³/h
- Modullänge: 1000 mm
- Modulbreite: 1000 mm
- Modulhöhe: 1200 mm
- verfügbare Module :
 - Beruhigungsmodul
 - Abdunstmodul
 - Heizmodul
 - Kühlmodul
 - Ein- / Auslauf, versch.
 - SPS-Steuerung:
Im fahrbaren Pult mit Touch-Screen-Bildschirm

Der Belthrotherm wird erfolgreich eingesetzt in der:

Druckindustrie, Elektronikindustrie, Kunststoffindustrie, Bauindustrie, Textilindustrie, Verpackungsindustrie, Pharmaindustrie, Automobilindustrie, Glasindustrie und im Maschinenbau.

Dies sind nur einige Beispiele aus dem vielfältigen Partnerportfolio von Beltron.

Beltron GmbH

Siemensstraße 6 | D-63322 Rödermark | Telefon: +49 6074 89199-0 | info@beltron.de | www.beltron.de