

Sofortstart Kopierlampe Beltrolux D



Anwendungsbereiche:

Die ökologische Alternative zur Belichtung von Siebdruckrahmen.
Die Blitzstart Kopierlampe BELTROLUX D ist sowohl für horizontale
als auch für vertikale Belichtungen einsetzbar.

Ausführung:

Die BELTROLUX D Lampe arbeitet ohne Verschluss.
Ein Direktstart-Steuerungssystem sorgt dafür, dass der Strahler nicht mehr vorgeheizt werden muss und der maximale Spektralbereich bei jeder Schaltung unmittelbar erreicht wird. Ein erneuter Start ist sofort möglich. Der spezielle Hochglanzreflektor mit einem höchstmöglichen Wirkungsgrad sorgt für eine exakte optimale Ausleuchtung. Durch den Wegfall bisheriger Standby-Zeiten und dem neu konzipierten Reflektor ergeben sich Energieeinsparungen von bis zu 80 %. Es werden ausschließlich umweltfreundliche Strahler verwendet.

Alle Arbeitsabläufe werden von dem neuen speziell entwickelten Steuerungscomputer BELTROMAT 8100 geregelt. Die umweltgerechte Entsorgung gebrauchter Strahler übernehmen wir ebenfalls kostenfrei für unsere Kunden.

Technische Daten Sofortstart Kopierlampe Beltrolux D

Standardausführung:

MH-Kopierlampen für horizontale Belichtung

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Strahlerleistung:
49.227	Beltrolux 3000 D / 3000 W	3000 W
49.228	Beltrolux 5000 D / 5000 W	5000 W
49.252	Beltrolux 6000 D / 6000 W	6000 W

Lampe auch mit Deckenbefestigung
oder als Einbauversion lieferbar

Sofortstart Kopierlampe Beltrolux D

Anwendungsbereiche:

Die ökologische Alternative zur Belichtung von Siebdruckrahmen.
Die Blitzstart Kopierlampe BELTROLUX D ist sowohl für horizontale
als auch für vertikale Belichtungen einsetzbar.



Technische Daten Sofortstart Kopierlampe Beltrolux D

Standardausführung:

MH-Kopierlampen für vertikale Belichtung

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Strahlerleistung:
49.225	Beltrolux 3000 D / 3000 W	3000 W
49.226	Beltrolux 5000 D / 5000 W	5000 W
49.251	Beltrolux 6000 D / 6000 W	6000 W

Lampe auch mit Deckenbefestigung oder als Einbauversion lieferbar

Standardausführung:

MH-Kopierlampen für Einbausätze in Geräte

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Strahlerleistung:
49.232	Beltrolux 3000 D / 3000 W	3000 W
49.233	Beltrolux 5000 D / 5000 W	5000 W
49.253	Beltrolux 6000 D / 6000 W	6000 W

Sofortstart Kopierlampe Beltrolux D



Anwendungsbereiche:

Die ökologische Alternative zur Belichtung von Siebdruckrahmen.
Die Blitzstart Kopierlampe BELTROLUX D ist sowohl für horizontale
als auch für vertikale Belichtungen einsetzbar.

Technische Daten Sofortstart Kopierlampe Beltrolux D

Optionen:

Art.-Nr.:	Bezeichnung:
59.067	Deckenbefestigung, komplett inkl. Handwinde mit Sperre (für horizontale Belichtung)
59.042	Stativ, für alle Kopierlampen zur vertikalen Belichtung
59.068	Impulszähler zum Anzeigen der erfolgten Belichtungen
60.055	Aufpreis für Sonder-Anschlußspannung
48.006	Steuerungscomputer BELTROMAT 815 / Steuerungscomputer BELTROMAT 8100
59.011	UV-Fotozelle

Ersatzstrahler (Gallium):

MH-Kopierlampen für vertikale Belichtung

Art.-Nr.:	Bezeichnung:	Strahlerleistung:
28.127	Direktstrahler	1000 W
28.124	Direktstrahler	3000 W
28.122	Direktstrahler	5000 W
28.182	Direktstrahler	6000 W

Die Sofortstart Kopierlampe Beltrolux D wird erfolgreich eingesetzt in der:
Druckindustrie, Elektronikindustrie, Verpackungsindustrie, Automobilindustrie und in der Glasindustrie.

Dies sind nur einige Beispiele aus dem vielfältigen Partnerportfolio von Beltron.