



Siebtrockenschrank für horizontale Trocknung von Siebdruckrahmen

Anwendungsbereiche:

Zur schonenden Trocknung von Sieben.

Ausführung:

BELTRON Trockenschränke für horizontale Platten- bzw. Siebeinführung, in stabiler Stahlkonstruktion mit 4 Einschubvorrichtungen (erweiterbar auf 5). Für Plattentrocknung bestehen die Einschubvorrichtungen aus Profilrosten. Für Siebtrocknung sind die Schubfächer innen gewölbt, d.h., für jedes Siebformat geeignet und so konzipiert, dass die Siebe nur mit den Außenkanten aufliegen. Schubfach-Nesseltücher verhindern das Abtropfen von Flüssigkeit auf darunter liegende Siebe.

Es ist eine völlig gleichmäßige Verteilung der Warmluft gewährleistet. Die Schubfächer sind einzeln herausziehbar. Temperatureinstellung stufenlos über eingebautes Thermostat. Die Trockenzeit wird mittels integrierter Zeitschaltuhr gesteuert. Ein Umschalter ermöglicht unbegrenzte Laufzeiten. (Durch Abdeckung mit Kunststoff- oder Metallplatte ist der Trockenschrank auch als Ablagetisch verwendbar.)

Technische Daten Siebtrockenschrank für horizontale Trocknung

Standardausführung als Sieb-Trockenschrank:

Art.-Nr.:	Siebrahmen Außenmaß in mm:
52.124	500 x 700
52.046	800 x 900
52.122	800 x 1000
52.047	925 x 1130
52.071	1000 x 1200
52.048	1050 x 1300
52.049	1100 x 1600
52.050	1250 x 1600

Andere Formate auf Anfrage

Standardausführung als Platten-Trockenschrank:

Art.-Nr.:	Siebrahmen Außenmaß in mm:
52.075	656 x 840
52.028	800 x 900
52.011	925 x 1130
52.025	1050 x 1300
52.016	1100 x 1600
52.046	1250 x 1600
52.023	1035 x 1310

Andere Formate auf Anfrage

Der Siebtrockenschrank für horizontale Trocknung von Siebdruckrahmen wird erfolgreich eingesetzt in der:

Druckindustrie, Elektronikindustrie, Verpackungsindustrie, Automobilindustrie und in der Glasindustrie.

Dies sind nur einige Beispiele aus dem vielfältigen Partnerportfolio von Beltron.

Beltron GmbH

Siemensstraße 6 | D-63322 Rödermark | Telefon: +49 6074 89199-0 | info@beltron.de | www.beltron.de